GE Healthcare

Biacore X100 Base System 日本語取扱説明書
誤記訂正のお知らせ

平素より弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
「Biacore X100 Base System 日本語取扱説明書」(カタログ番号:71-3332-31)において、記載に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

ページ	訂正箇所	誤	正
K	至適な流速	30～60 μl/min の高流速に設定します。	**30 μl/min** の高流速に設定します。
9	1-2-3. 温度設定	温度設定を行います。	温度設定はできません。※下記参照
42~43 103~104	補足 3-6. 固定化テンプレートの変更	メソッドの変更とコマンドの追加	メソッドの変更とコマンドの追加機能はありません。
67	3-4-2. シングルサイクル法による測定	Wizardを用いる場合は、添加回数を2～5 回まで選択可能であります。	**Wizard** を用いる場合は、添加回数は選択できません。
76	補足 3-14. 反応モデル	Heterogeneous Analyte	**Heterogeneous Analyte** モデルは選択できません。

※**Plus Package** では上記に対応しております。**Plus Package** へのバージョンアップについては弊社バイオダイレクトライン(**03-5331-9336**)までお問合せください。
※**9** ページ については、以下の通り訂正させていただきます。

1-2-3. 測定温度

測定温度は 25℃に設定されています。
システムの温度が設定温度に達してから、測定を開始します。

補足 1-8. 設定温度と実際の温度

設定温度に達していない場合は画面上の Status bar 中の温度表示が赤の点滅、本体インジケーターの temperature ランプが橙色に点滅します。設定温度で安定した場合には、画面上の温度の表示が黒、インジケーターの temperature ランプは点灯に変わります。
温度が完全に安定するには、ある程度時間を要します。室温が測定温度と大きく異なる場合は、あらかじめシステムの電源を入れておいてください。

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

71-3332-51